Retirer verticalement l'ensilage de la face d'une soute

Est-ce que les jeunes peuvent faire cette tâche en sécurité ?

Les jeunes doivent être capables de faire/avoir tout ce qui suit pour faire cette tâche de manière sécuritaire :

- Éviter les vêtements amples et les vêtements avec des cordons; attacher les cheveux longs;
- Lire, comprendre et suivre le manuel d'utilisation;
- Conduire un tracteur et utiliser un chargeur frontal de manière sécuritaire;
- Vérifier la présence de personnes et d'obstacles dans la zone de travail et les éviter;
- Assurer la présence d'une autre personne (observateur) et savoir où cette personne se trouve en tout temps;
- Une bonne coordination œil-main;
- Comprendre et répéter un processus à 10 étapes de la même manière;
- Rester concentré sur une tâche pendant jusqu'à 50 minutes;
- Être assez mature pour faire ce qu'on attend toujours de la même manière;
- Réfléchir aux actions et aux conséquences avant d'agir;
- Reconnaître un danger, résoudre les problèmes et réagir de façon appropriée;
- Réagir rapidement aux dangers;
- Démontrer la tâche de manière sécuritaire 4 à 5 fois;
- Appeler un adulte si l'équipement ne fonctionne pas correctement.
- Maintenir une liaison de communication dans les deux sens.



Responsabilités des adultes

- Se conformer aux directives pour travailler dehors;
- S'assurer que l'équipement est en bon état mécanique avec tous les dispositifs de sécurité en place;
- Assurer la présence d'un observateur formé, qui ne se tient jamais à une distance de moins de 3 fois la hauteur du tas.
- S'assurer que la zone de travail est exempte d'autant de dangers que possible;
- Enseigner au jeune comment éviter ou faire face aux dangers qui restent;
- Ajuster un respirateur pour le jeune et démontrer l'utilisation correcte;
- Démontrer comment retirer l'ensilage de la face de manière sécuritaire;
- Offrir une formation appropriée;
- Former le jeune à appeler un adulte si l'équipement ne fonctionne pas correctement.

Surveillance

Note : S'assurer que le tracteur est d'une taille appropriée pour le jeune. Le jeune doit avoir 16 ans et plus pour utiliser un chargeur frontal avec un tracteur de plus de 20 hp. Consulter le Graphique des opérations du tracteur pour des conseils.

14-15 ans	Surveillance presque constante progressant vers intermittente
16+ ans	Surveillance intermittente progressant vers périodique

Dangers



Avalanche de l'ensilage | Hauteur | Renversement | Écrasement | Poussière/ moisissures

Stratégies de protection



Ceinture de sécurité | Chaussures antidérapantes | Respirateur anti-poussière toxique | Manuel d'utilisation | Protection oculaire

cultivate SAFETY

www.cultivatesafety.org

https://doi.org/10.21636/nfmc.nccrahs.aywg.g.2019