Utiliser un chargeur frontal

Est-ce que les jeunes peuvent faire cette tâche en sécurité?

Les jeunes doivent être capables de faire/avoir tout ce qui suit pour faire cette tâche de manière sécuritaire :

- Éviter les vêtements amples, les vêtements avec des cordons, attacher les cheveux longs;
- Être capable de conduire un tracteur de manière sécuritaire;
- Une bonne vision périphérique;
- Utiliser les mains et les pieds en même temps;
- Atteindre et actionner les commandes avec la ceinture de sécurité bouclée;
- Comprendre et répéter un processus à 10 étapes de la même manière;
- Comprendre l'importance de vérifier la présence de personnes ou obstacles dans la zone;
- Être assez mature pour faire ce qu'on attend toujours de la même manière;
- Réfléchir aux actions et conséquences avant d'agir;
- Réagir rapidement aux dangers;
- Reconnaître un danger, résoudre les problèmes et réagir de façon appropriée;
- Démontrer la tâche de manière sécuritaire 4 à 5 fois;
- Maintenir une liaison de communication dans les deux sens.



Responsabilités des adultes

- Se conformer aux directives pour travailler dehors;
- S'assurer que le chargeur frontal est en bon état mécanique et que les dispositifs de sécurité sont en place;
- S'assurer que la zone de travail est exempte d'autant de dangers que possible;
- Enseigner au jeune comment éviter ou faire face aux dangers qui restent;
- S'assurer que le jeune ne conduit pas l'équipement après la tombée de la nuit ou par mauvais temps;
- Démontrer comment utiliser un chargeur frontal de manière sécuritaire;
- Offrir une formation appropriée;
- Former le jeune à appeler un adulte si l'équipement ne fonctionne pas correctement.

Surveillance

Note : S'assurer que le tracteur est d'une taille appropriée pour le jeune. Le jeune doit avoir 16+ ans pour utiliser un chargeur frontal avec un tracteur de plus de 20 hp. Consulter le Graphique des opérations du tracteur pour des conseils.

14-15 ans	Surveillance constante progressant vers intermittente
16+ ans	Surveillance intermittente

Dangers



Goupilles de bras de levage | Rupture du tuyau ou de l'unité d'injection hydraulique | Renversement | Écrasement | Collision avec des objets

Stratégies de protection



Ceinture de sécurité | Chaussures antidérapantes | Gants | Manuel d'utilisation | Protection auditive (au besoin)



www.cultivatesafety.org

https://doi.org/10.21636/nfmc.nccrahs.aywg.g.2019